

DESMOL BETONEIRA

Produto

DESMOL BETONEIRA apresenta forte aderência aos metais, não sendo removido nem lixiviado pelo concreto. Possibilita a obtenção de uma superfície uniforme e sem falhas. Evita a aderência do concreto a chapas de ferro, facilitando a limpeza, e não mancha o concreto.

Características

Densidade: 0,85 g/cm³

Aparência: Óleo Avermelhado, Inflamável

Composição básica: Óleo mineral.

Validade: 24 meses

Campos de aplicação

- fôrmas metálicas;
- proteção e conservação de caminhões-betoneira;
- proteção e conservação de betoneiras em centrais de concreto.

Preparo do substrato

A superfície deve estar limpa e seca.

Preparo do produto

Produto pronto para o uso.

Aplicação

DESMOL BETONEIRA é aplicado puro com trincha, estopa ou pulverizado em camada fina o suficiente para a obtenção de um filme. Aguardar no mínimo 2 horas antes de

DESMOL BETONEIRA

iniciar a concretagem ou a liberação de uso para o equipamento. Reaplicar o produto antes de cada concretagem.

Consumo aproximado

40 m²/litro

Rendimento

Balde de 20 litros - 800 m²

Tambor de 200 litros - 8000 m²

Armazenamento

Estocar o produto em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças, animais e longe de fontes de calor.

Atenção

Caso a superfície do concreto mantenha o produto em forma residual, este deve ser removido através de limpeza, antes de receber qualquer tipo de revestimento. Antes de executar o revestimento, verificar se a superfície está porosa, isenta de pó ou de oleosidade. Deverá ser preparada conforme recomendações da ABNT NBR 7200 - Execução de revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas - Procedimento. Superfícies demasiadamente lisas devem ser apicoadas. Proteger as fôrmas aplicadas com o desmoldante das intempéries. Manutenção: esse produto, segundo a ABNT NBR 15575 - Edificações habitacionais - Desempenho, é considerado manutenível. ADVERTÊNCIA Evitar excesso na aplicação de desmoldante nas fôrmas.

Meio ambiente

Contatar o órgão ambiental local, no caso de vazamento ou contaminação de águas

DESMOL BETONEIRA

superficiais, mananciais ou solos.

Descartar os resíduos em instalação autorizada, de acordo com a legislação ambiental vigente.

Descartar os resíduos em instalação autorizada, de acordo com a legislação ambiental vigente.

Evitar que o produto atinja bueiros e cursos de água.

EPI (Equipamento de proteção individual)

Óculos de segurança

Máscara semifacial com filtro adequado para vapores orgânicos

Luvas de PVC.

Avental de PVC.

Primeiros socorros

Contato com os olhos: lavar com bastante água corrente, durante pelo menos 15 minutos. Procurar um médico.

Contato com a pele: remover o produto com pano limpo e lavar com bastante água corrente e sabão neutro.

Inalação: remover para ambiente fresco e ventilado.

Ingestão: não provocar vômito. Procurar um médico.

Informações técnicas

Descrição da classe de risco: líquido inflamável Classe de risco 3 Número de risco 30
Número da ONU 1268 Ponto de fulgor 35 °C

Embalagens

DESMOL BETONEIRA



Balde de 20 litros



Tambor de 200 litros
dimensões: 58 X 89 X 58 X 0 cm